

Flüssiggas Verdampfer Typ PP-TEC 200U, 250U, 320U, 380U



Das Erzeugnis der Firma PP-Tec darf unter Verwendung der Betriebsanleitung von autorisierten und hierfür qualifizierten Fachpersonal, unter Berücksichtigung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen aufgebaut, betrieben, gewartet und repariert werden

PP-TEC Innovative Flüssiggastechnik
38229 Salzgitter, Erzwäsche 50
Fon: +49 5341 9027653
Mail: info@pp-tec.com

Technische Daten:

PP-TEC 200U, 250U, 320U, 380U

- Spannung 230V, 50Hz
- Aufnahmeleistung 3000W, 3200W, 3700W, 4500W
- Kapazität 15, 20, 25, 30 kg/h Propan bei 1,013 bar
- Eingang/Ausgang RVS 12mm ÜM
- 2 in Reihe geschaltete Magnetventile 230V
- Steuerung der Heizung mit Thermostat
- Steuerung der Magnetventile mit Bimetall Schalter
- Temperaturbegrenzer 100C° mit Hand Rückstelltaste
- Prüfanschluss für Schwadensicherheit
- Gewicht 30kg





 Before opening the box disconnect mains!

13/01/2016 09:54

1. Steuerschütze
2. Thermostat, regulierbar, eingestellt auf max. 65C°. **Umstellen der eingestellten Temperatur darf nur nach vorheriger Absprache**

mit Firma PP-Tec erfolgen

3. Anschlussklemmen
4. Steuersicherung 6,3A
5. Sicherung der Magnetventile 500mA
6. Kabeleinführung, Einspeisekabel
7. Kabeleinführung, Magnetventilkabel

PP-TEC Innovative Flüssiggastechnik 2020
Hans Preuß e.K.
Geschäftsführer
Industriemeister